

NIVEAU Speciale Buitenlatex ei-glanzend

NIVEAU

Toepassing:

Ei-glanzende muurverf voor het afwerken van buitengevels en muren en plafonds in vochtige ruimten zoals badkamer en keuken.

Eigenschappen:

- Voor buitengevels, muren en plafonds
- Ook geschikt voor vochtige ruimten
- Zeer goed dekkend
- Uitstekend afwasbaar

Productinformatie:

Rendement: $\pm 9\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur. Overschilderbaar na ca. 4 -6 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten. Bij buitentoepassing alle alg- en mosaanslag verwijderen. Loszittende delen verwijderen en repareren. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 10% water. Aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuit. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met een NIVEAU Dekkende muurprimer.

Poederende en niet watervaste ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	100% Acrylaatharsdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	40 % v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,44 kg/l
Glansgraad:	Zijdemat: 20-30%@ 85°
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	Zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en spuitnevel van producten niet inademen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Bij (donkergekleurde) matte muurverven kunnen na de eerste regenbui duidelijk zichtbaar glanssporen ontstaan, ook wel snailtrails genoemd. Dit zijn hulp- en inhoudsstoffen die uit de nog verse verflaag treden. Deze zijn dan zichtbaar als geelachtige, transparante, licht glanzende en kleverige strepen. Deze inhoudsstoffen zijn in water oplosbaar en zullen gewoonlijk na enkele regenbuien worden weggespoeld. Eventueel naspoelen met schoon water kan het schoonspoelen van de gevel bespoedigen. De voorkeur gaat uit naar een natuurlijk uitwassing. De verflaag zal dan weer egaal van kleur worden, de glansstrepen vervagen en verdwijnen. Dit verschijnsel heeft verder geen invloed op de kwaliteit van de verflaag.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.