

NIVEAU AQUA NATURA PU GLANS

NIVEAU

Toepassing:

Hoogglanslak op waterbasis voor het afwerken van hout en voorbehandeld metaal en harde kunststoffen. Speciaal voor binnen.

Eigenschappen:

- Voor hout, metaal en harde kunststoffen
- Polyurethaan versterkt
- Krasvast

Productinformatie:

Rendement: $\pm 14\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur. Overschilderbaar na ca. 6 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond licht schuren. Voor een optimaal glanzend resultaat in 2 lagen aanbrengen met een geschikte kwast of roller. Watergedragen producten drogen relatief snel. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

Afhankelijk van het type en de staat van de ondergrond NIVEAU Grondverf aanbrengen.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Gemodificeerde PU-Alkydemulsie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	33% v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,23 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte/ laag ca. 23 micrometer Natte laagdikte / laag ca. 67 micrometer
Glansgraad:	Hoogglans, ca. 90% @ 60°
Verdunning:	Water
Vlampunt:	n.v.t.
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Producten op basis van alkydharsen hebben de eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor. Dit product is huidvettenbestendig. Bij huidvettenbestendigheid van verflagen dient rekening te worden gehouden met de aard van de vervuiling van het oppervlak en de blootstellingstijd. Regelmatig reinigen met een geschikt middel verlengt daarbij de levensduur van de verflaag.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.