

Toepassing:

Speciale diepgroene kleur die de houtstructuur accentueert. Voor toepassing op buitenhout zoals hekken, schuttingen en schuren. Speciaal voor buiten.

Eigenschappen:

- Voor buitenhoutwerk
- Impregnerend
- Vochtregulerend

Productinformatie:

Rendement: $\pm 12\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 4 uur. Overschilderbaar na ca. 18 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond licht schuren. Afhankelijk van de staat van het hout adviseren wij minimaal 2 lagen. Slecht hechtende beitslagen afkrabben of kaalschuren en indien nodig behandelen met een houtvulstof.

Onbehandeld hout: ontvetten met water en ammoniak (merbau en meranti met thinner), scherpe kanten iets afronden, licht schuren en stofvrij maken.

Verflagen in goede staat: ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

Slechte verflagen: verwijderen met afbijtmiddel, door afbranden of afkrabben en behandelen als onbehandeld hout.

Oude acrylverflagen (waterverdunbaar): verwijderen en behandelen als onbehandeld hout.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Glycerophthalaatharsen
Pigmenten:	kleurpigmenten
Oplosmiddel:	White spirit
Vaste bestanddelen:	40% in volume S.G.: Ca. 1,03 g/ml
Viscositeit:	ICI Rotothinner 6-7 Poise @ +20°C
Maalfijnheid:	15 Micron
Aanbevolen laagdikte:	3 x 35 Micron (droog), bij rendement van 12m ² /ltr
Glansgraad:	Glanzend. 60-70% met glansmeter Gardner 60°
Tint:	BOERENGROEN
Verdunning:	White spirit
Vlampunt:	39°C
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	White spirit of kwastenreiniger
Prestaties:	Microporeus: vochtdoorlatend, laat het hout ademen.

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop wegzetten.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt