

Toepassing:

Goed vullende en goed schuurbare grondlaag voor hout, plaatmateriaal en voorbehandeld metaal. Voor binnen en buiten.

Eigenschappen:

- Voor hout, plaatmaterialen en metaal
- Goed vullend en schuurbaar
- Sneldrogend

Productinformatie:

Rendement: $\pm 14\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur. Overschilderbaar na ca. 18 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Hout eerst schuren. Metaal eerst behandelen met een roestwerende primer. Daarna een tussenlaag NIVEAU Grondverf aanbrengen.

Kaal, onbehandeld hout: Het geheel reinigen en schuren.

Bestaande oude lagen: Oude loszittende lagen verwijderen en daarna reinigen, schuren en stofvrij maken.

Bestaande, intacte verflagen: Intacte lagen reinigen met een daarvoor geschikte reiniger, goed schuren en stofvrij maken.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Gemodificeerde glyceroftalaatharsen
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en minerale extenders
Oplosmiddel:	Terpentine
Vaste bestanddelen:	61% v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,40 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte/laag: ca. 35 Micrometer Natte laagdikte / laag: ca. 60 micrometer
Glansgraad:	Mat
Verdunning:	Gebruiksklaar product
Vlampunt:	ca. 39°C
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Terpentine of kwastreiniger

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C . Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Producten op basis van alkydharsen hebben de eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.