

Toepassing:

Duurzame, hoogglanzende, transparante lak voor het beschermen van houtsoorten tegen water en weersinvloeden boven de waterlijn. Voor binnen en buiten

Eigenschappen:

- Voor het beschermen van hout
- Extra weerbestendig
- Transparant

Productinformatie:

Rendement: ± 16m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.
Droging bij 23°C en r.v. 65%: na ca. 4 uur. Overschilderbaar na ca. 20 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond licht schuren in de nerf richting.

Onbehandeld hout: Ontvetten met water en ammonia, licht schuren en stofvrij maken. Binnen afwerken met 2 lagen, buiten altijd met minimaal 3 lagen Jachtlak.

Vernislagen in goede staat: Zorgvuldig ontvetten met een ontvettingsmiddel, licht schuren en ontstoffen. Afwerken met 1 of 2 lagen Jachtlak.

Vernislagen in slechte staat: Slechte vernislagen volledig verwijderen door kaal te schuren en/of af te krabben. Daarna behandelen als "Onbehandeld hout".

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Combinatie van alkyd en urethaan gemodificeerde alkydhars
Oplosmiddel:	White spirit
Vaste bestanddelen:	48% in gewicht
S.G.:	Ca. 0,9 g/ml
Viscositeit:	120 sec Din cup 4 @ +20°C
Aanbevolen laagdikte:	35 Micron per laag droog
Glansgraad:	>90% met glansmeter Gardner 60°
Tint:	Kleurloos
Vlampunt:	Ca. 39°C
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	White spirit of kwastreiniger

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Alleen verwerken boven de 8°C. Niet in de volle zon. Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met een lakroller of platte kwast/borstel. Verdunning niet nodig. Vorstvrij opslaan en vervoeren.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt