

NIVEAU SPACK- EN PLAFONDLATEX

NIVEAU

Toepassing:

Matte muur- en plafondverf voor het afwerken van gestructureerde, sterk zuigende ondergronden, zoals spuitpleister (spack) en gipspleister. Soepele verwerking en oplosmiddelvrij.

Eigenschappen:

- Behoudt de structuur van de ondergrond
- Voorkomt baanvorming
- Lange open tijd

Productinformatie:

Rendement: $\pm 7\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur. Overschilderbaar na ca. 6 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten. Loszittende delen verwijderen en repareren.

Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met een NIVEAU Dekkende muurprimer.

Poederende en niet watervaste ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel..

Technische gegevens:

| | |
|-----------------------|--|
| Bindmiddel: | Kunstharsdispersie |
| Pigmenten: | Rutiel titaandioxide en fijne vulstoffen |
| Oplosmiddel: | Water |
| Vaste bestanddelen: | 40 % v/v |
| Soortelijk gewicht: | ca. 1,43 g/ml |
| Aanbevolen laagdikte: | Droge laagdikte / laag: ca. 57 micrometer Natte laagdikte / laag: ca.143 micrometer |
| Glansgraad: | Extra mat: 1% @ 85° |
| Verdunning: | Water |
| Gevaarlijkheid: | zie MSDS |
| Reinigen gereedschap: | Water en zeep |

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.